

Características da Escora Estub

- A robustez da peça a confere boa capacidade de carga
- Durabilidade permite melhor reaproveitamento, após cada utilização.
- Manuseio simples.
- Fácil armazenamento.
- Ajuste de alturas com regulagem fina.

Aplicação/Utilização

- Escoramento de vigas e complemento para escoramento de lajes.
- Reescoramento em obras de pé direito até 4,30m.
- Suporte de formas para vigas e lajes em concreto armado

Elementos Complementares / Acessórios:

- Mini-forcado - utilizado para apoio do vigamento principal.
- Capitel - utilizado para o suporte de peças de madeira no escoramento permitindo o travamento de formas laterais em vigas de concreto.



Informações Técnicas

Abertura da Escora	Escora de 3,00 m	Escora de 4,00 m	Escora de 4,30 m	Carga Admissível	
				Altura (m)	Carga (Kgf)
Hmín. (m)	1,80	2,90	3,25	1,80	3.760
Hmáx. (m)	2,95	3,95	4,30	1,90	3.760
				2,00	3.760
				2,20	3.760
				2,40	2.880
				2,60	2.550
				2,80	2.120
				3,00	1.760
				3,20	1.450
				3,40	1.200
				3,60	1.000
				3,80	920
				4,00	880
				4,10	850
				4,30	800

	Descrição	Dimensões (m)
	Escora 1. Elemento macho 2. Elemento fêmea 3. Cavilha para regulagem fina 4. Goupilha	3,00 4,00 4,30
	Mini - Forcado • Garfo 9,0 cm	0,10 x 0,14 (h)
	Capitel 50 cm • Garfo 9,0cm	0,50 x 0,19 (h)

*Peso comercial